



SOW-Series

Diffusori da parete a 2 Vie

- Woofer da 4/5,25/6"
- Tweeter da 0,5/1" Dome
- Crossover di precisione
- Funzionamento in modalità diretta a 8 ohm
- Linea 100V con varie prese del trasformatore
- Staffa di fissaggio compresa
- Contenitore in ABS sagomato
- Colori disponibili: Bianco e Nero



CARATTERISTICHE	SOW 5140	SOW 5150	SOW 5160
Woofer	4" (102mm)	6" (153mm)	8" (203mm)
Tweeter	0,5" (1,27 mm)	0,5" (1,27 mm)	1" (2,54 mm)
Risposta in Frequenza (-3dB)	130-20.000 Hz	110-18.000 Hz	80-20.000 Hz
Sensibilità 1W/1m	88 dB	89 dB	90 dB
Impedenza	8 Ohm	8 Ohm	8 Ohm
Potenza Continua/Picco a 8 ohm	30/60 W	40/80 W	80/160 W
Prese trasformatore 100V	20/10/5 W	30/15/7,5 W	60/30/15 W
Colori disponibili	Bianco e Nero	Bianco e Nero	Bianco e Nero
Dimensioni	240x152x170 mm	265x177x178 mm	308x202x202 mm
Peso	1,5 kg	2,2 kg	3,5 kg

HIGH END SUB-WOOFER SERIES

SSW-Series

Diffusori Sub-Woofer da parete e incasso

- Woofer da 6"
- Filtro interno passa alto e Commutatore Mono/Stereo
- Funzionamento in modalità diretta a 8 ohm
- Linea 100V con varie prese del trasformatore
- Staffa di fissaggio a muro compresa
- Colori disponibili: Bianco e Nero



CARATTERISTICHE	SSW 101	SSW 1020
Woofer	6" (153mm)	6" (153mm)
Risposta in Frequenza (-3dB)	45-150 Hz	50-150 Hz
Sensibilità 1W/1m	88 dB	90 dB
Impedenza	8 Ohm	8 Ohm
Potenza Continua/Picco a 8 ohm	100/200 W	100/200 W
Prese trasformatore 100V	60/50/15 W	60/50/15 W
Colori disponibili	Bianco e Nero	Bianco
Dimensioni	452x360x221 mm	Ø300x200 mm
Peso	10 kg	4,5 kg